adat neve	típusa	felépítése	szerepe	felhasználás
adatok[7][40]	**futar** típusú 7x40 elemű mátrix, minden eleme egy adatkettőst tartalmaz	struktúra 2 adatmezővel: **km** – adott nap, adott fuvar megtett km-re **ft** – adott nap, adott fuvar megtett kilométere után fizetendő összeg	A fájlban található adatok tárolása, egyben a feladatot leegyszerűsítő adatszerkezet, mivel pontosan napok szerint indexelt és fuvar szerint indexelt a mátrix az **ft** mezőt csak a 8. feladattól használjuk, akkor kap értéket	globális
napi_km[7]	**int**	7 elemű tömb	egy adott naphoz a 7 közül a napi összes km-t tartalmazza	globális
elso_nap	**int**	kezdőértékkel rendelkező változó kezdőértéke: 7+1	adatbeolvasás során ebbe helyezzük az első nap sorszámát. Azért 8 a kezdőértéke, hogy tudjunk nála kisebbet keresni. 2. feladat	globális
utolso_nap	**int**	kezdőértékkel rendelkező változó kezdőértéke: 0	adatbeolvasás során ebbe helyezzük az utolsó nap sorszámát. Azért 0 a kezdőértéke, hogy tudjunk nála nagyobbat keresni. 3. feladat	globális